

## SOĞUTMA EKİPMANLARI

### GDC-150-PT BAR ARKASI SOĞUTUCU



- Tamamı paslanmaz yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m<sup>3</sup> densite
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz

- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

#### TEKNİK DETAYLAR

Güç W 185

#### ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

|              |    |     |
|--------------|----|-----|
| Uzunluk      | Mm | 600 |
| Derinlik     | Mm | 520 |
| Yükseklik    | Mm | 900 |
| Net ağırlık  | Kg | 55  |
| Brüt Ağırlık | Kg | 65  |