

SOĞUTMA EKİPMANLARI

GDC-150-SS BAR ARKASI SOĞUTUCU



- Tamamı paslanmaz yüzey - Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m3 densite
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz

- Fan sistemli soğutma - Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

TEKNİK DETAYLAR

Güç W 185

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Uzunluk	Mm	600
Derinlik	Mm	520
Yükseklik	Mm	900
Net ağırlık	Kg	55
Brüt Ağırlık	Kg	65