

SOĞUTMA EKİPMANLARI

GDC-150-SS-SC BAR ARKASI SOĞUTUCU



- Tamamı paslanmaz yüzey -
Alüminyum çerçeve ve iç
ışıklandırma - Çift camlı, vakumlu
kapı, paslanmaz kaplamalı
ayarlanabilir çelik iç raflar - 30 mm
kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan
izolasyon - Plastik kaplı siyah dış
yüzey 40 kg/m³ densite -
Havalandırılmalı sökülebilir
kompresör - CFC içermeyen çevre

dostu R-600 soğutucu gaz - Fan
sistemli soğutma - Bakır borulu,
alüminyum panelli evaporatör -
Defrost sonrası otomatik su
buharlaştırma - Elektronik sıcaklık
ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf - Elektrik:
230V -1 +N -50 ve 60 Hz - Çalışma
aralığı +2 oC ile +6 oC arası (+43 oC
tropikal şartlarda)

TEKNİK DETAYLAR

Güç	W	185
-----	---	-----

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Uzunluk	Mm	600
Derinlik	Mm	520
Yükseklik	Mm	900
Net ağırlık	Kg	55
Brüt Ağırlık	Kg	65