

SOĞUTMA EKİPMANLARI

GDC-350-PT BAR ARKASI SOĞUTUCU



- Boyalı saç dış yüzey ve paslanmaz iç yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı
- ayarlanabilir
- çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m³ densite
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

TEKNİK DETAYLAR

Güç W 300

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Uzunluk	Mm	1350
Derinlik	Mm	520
Yükseklik	Mm	900
Net ağırlık	Kg	90
Brüt Ağırlık	Kg	100