

SOĞUTMA EKİPMANLARI

GDC-350-SS BAR ARKASI SOĞUTUCU



Tamamı paslanmaz yüzey

- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma

- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz

kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar

- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan

izolasyon

- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m³

densite

- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör

- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu

gaz

- Fan sistemli soğutma - Bakır borulu,
alüminyum panelli evaporatör

- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma

- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü
termostat

- Her model için 4 adet raf

- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz

- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C
tropikal şartlarda)

TEKNİK DETAYLAR

Güç W 300

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Uzunluk Mm 1350

Derinlik Mm 520

Yükseklik Mm 900

Net ağırlık Kg 90

Brüt Ağırlık Kg 100